

D VHM-Spiralbohrer Speeddrill-Aluminium, DIN 6537L, lang 5xD, mit Innenkühlung

Einsatzbereich:

VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen speziell für die Aluminium-Bearbeitung. 6 Führungsfasen gewährleisten eine sehr hohe Fluchtungsgenauigkeit und Stabilisierung des Bohrers auch bei sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten und Vorschüben. Spezialbeschichtung verhindert Aufbauschneidenbildung aufgrund äußerst glatter Oberfläche.

E Solid carbide stub drills Speeddrill-Aluminium, DIN 6537L, long series 5xD, with internal coolant

Range of application:


Solid carbide high performance drill with internal coolant supply especially for cutting aluminium. 6 guide chamfers guarantee very high alignment accuracy and stabilisation of the drill even using high cutting speeds and feeds. Special coating prevents built-up edges due to especially smooth surface.

Č Vrták ze slinutého karbidu Speeddrill-Aluminium, DIN 6537L, dlouhý 5xD, s vnitřním chlazením


Použití:

Vysoce výkonný vrták ze slinutého karbidu s vnitřním chlazením zejména pro vrtání hliníku a jeho slitin. 6 fazetek zajišťuje velmi vysokou přesnost vrtání a stabilizaci při vysokých řezných rychlostech a posuvech. Speciální povrchová úprava zabráňuje nalepování materiálu díky zvláště hladkému povrchu.

Speeddrill



Alu



ZOX

ZOX

d1 _{h7} mm	d2 _{h6} mm	l1 mm	l2 mm	Z	Code 6847 Art.-Nr.
2,80	4,00	57	21	2	0 6847002801 00
3,00	6,00	66	28	2	0 6847003001 00
3,30	6,00	66	28	2	0 6847003301 00
3,50	6,00	66	28	2	0 6847003501 00
3,70	6,00	66	28	2	0 6847003701 00
4,00	6,00	74	36	2	0 6847004001 00
4,20	6,00	74	36	2	0 6847004201 00
4,50	6,00	74	36	2	0 6847004501 00
5,00	6,00	82	44	2	0 6847005001 00
5,50	6,00	82	44	2	0 6847005501 00
6,00	6,00	82	44	2	0 6847006001 00
6,50	8,00	91	53	2	0 6847006501 00
6,80	8,00	91	53	2	0 6847006801 00
7,00	8,00	91	53	2	0 6847007001 00
7,50	8,00	91	53	2	0 6847007501 00
7,80	8,00	91	53	2	0 6847007801 00
8,00	8,00	91	53	2	0 6847008001 00
8,50	10,00	103	61	2	0 6847008501 00
9,00	10,00	103	61	2	0 6847009001 00

d1 _{h7} mm	d2 _{h6} mm	l1 mm	l2 mm	Z	Code 6847 Art.-Nr.
9,50	10,00	103	61	2	0 6847009501 00
10,00	10,00	103	61	2	0 6847010001 00
10,20	12,00	118	71	2	0 6847010201 00
10,50	12,00	118	71	2	0 6847010501 00
11,00	12,00	118	71	2	0 6847011001 00
11,20	12,00	118	71	2	0 6847011201 00
11,50	12,00	118	71	2	0 6847011501 00
12,00	12,00	118	71	2	0 6847012001 00
12,50	14,00	124	77	2	0 6847012501 00
13,00	14,00	124	77	2	0 6847013001 00
13,10	14,00	124	77	2	0 6847013101 00
13,50	14,00	124	77	2	0 6847013501 00
14,00	14,00	124	77	2	0 6847014001 00
14,50	16,00	133	83	2	0 6847014501 00
15,00	16,00	133	83	2	0 6847015001 00
15,10	16,00	133	83	2	0 6847015101 00
15,50	16,00	133	83	2	0 6847015501 00
16,00	16,00	133	83	2	0 6847016001 00

Optional ohne Aufpreis auch mit Weldon-Schaft (DIN 6535-HB) lieferbar.

Also available with Weldon-shank (DIN 6535-HB) without extra charge.

K dispozici také se stopkou Weldon (DIN 6535-HB) bez příplatku.