TRAPÉZ 30° DIN 103-1977, ISO 2901/3-1977
PLNÝ PROFIL
VNITŘNÍ / VNÚTORNÝ



Velikost Veľkosť	(l)	d	s		
16	16,5	9,525	3,47		
22	22,0	12,700	4,71		

Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 141

Utvařeč Utvárač	ISO	Stoupání Stúpanie	Materiály / Materiály 8030							x	w	Posuv na ot. Posuv na ot. f_{min}	f_{max}	Hloubka řezu Hĺbka rezu $a_{p\,min}$	$a_{p\,max}$
	TN 16NR150TR	1,50	○							1,00	1,00	-	-	-	-
	TN 16NR200TR	2,00	●							1,40	1,30	-	-	-	-
	TN 16NR300TR	3,00	●							1,50	1,30	-	-	-	-
	TN 22NR400TR	4,00	●							2,30	1,65	-	-	-	-
	TN 22NR500TR	5,00	●							2,50	2,10	-	-	-	-
	TN 16NL150TR	1,50	○							1,00	1,00	-	-	-	-
	TN 16NL200TR	2,00	○							1,40	1,30	-	-	-	-
	TN 16NL300TR	3,00	●							1,50	1,30	-	-	-	-
	TN 22NL400TR	4,00	○							2,30	1,65	-	-	-	-
	TN 22NL500TR	5,00	○							2,50	2,10	-	-	-	-

● skladovaný ○ neskladovaný

Všechny rozměry v / Všetky rozmery v [mm]