

Pákové svěrky



Celoocelová páková classiX GSH



N ^o	<a>		<x>			V2
	mm	mm	mm	kg	Ks	
GSH12	120	60	13,5 x 6,5	0,49	10	
GSH16	160	80	16 x 7,5	0,64	10	
GSH20	200	100	19,5 x 9,5	1,11	10	
GSH25	250	120	22 x 10,5	1,44	10	
GSH30	300	140	25 x 12	2,27	10	
GSH40	400	120	25 x 12	2,41	10	
GSH50	500	120	25 x 12	2,61	5	
GSH60	600	120	25 x 12	2,84	5	



- Rychlá manipulace – až 5x rychlejší než u běžné svěrky
- Bezpečná – odolná vůči vibracím
- Pevná – velká upínací síla
- Uvolňovací páčka s ochranou proti sklouznutí prstu
- Upínací síla až 7 500 N

Porovnání první a druhé linie celoocelových pákových svěrek

	Pákové svěrky GH firmy BESSEY	classiX
Objednací číslo	GH	GSH
Sortiment	+++	++
Rozpětí	120-1 000 mm	120-600 mm
Vyložení	60-140 mm	60-140 mm
Optimalizovaný profil vodicích tyčí	✓	
Upínací síla až	+++ 8 500 N	++ 7 500 N
Patentová práva	na vodicí tyče, kluzná ramena, přítlačné destičky a vzhled	