

Šroubové svěrky z temperované litiny

- Upínací síla až 6 500 N
- Zesílené provedení pro větší upínací sílu a větší rozpětí
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Stabilní tyč s plným profilem a rýhováním



Šroubová svěrka z temperované litiny TGKR s osvědčenou dřevěnou rukojetí

№	<a>		<x>	⚖	📦	V1
	mm	mm	mm	kg	Ks	
TGKR50	500	120	35 x 11	2,70	5	
TGKR60	600	120	35 x 11	2,90	5	
TGKR80	800	120	35 x 11	3,50	5	
TGKR100	1000	120	35 x 11	4,00	5	
TGKR125	1250	120	35 x 11	4,70	1	
TGKR150	1500	120	35 x 11	5,20	1	
TGKR200	2000	120	35 x 11	6,50	1	

- Upínací síla až 5 500 N
- Kolíková rukojeť se zaoblenými koncovkami umožňuje jednoduchý přenos síly při upínání
- S ochrannými krytkami na upínacích plochách
- Stabilní tyč s plným profilem a rýhováním



Šroubová svěrka TGRC s kolíkovou rukojetí

№	<a>		<x>	⚖	📦	V1
	mm	mm	mm	kg	Ks	
TRC20KF	200	100	27 x 7	1,27	10	
TRC25S10KF	250	100	27 x 7	1,35	10	
TRC30S10KF	300	100	27 x 7	1,45	10	
TRC40S10KF	400	100	27 x 7	1,49	10	
TRC50S10KF	500	100	27 x 7	1,80	10	
TRC25S12KF	250	120	29 x 9	1,56	10	
TRC30S12KF	300	120	29 x 9	1,60	10	
TRC40S12KF	400	120	29 x 9	1,76	10	
TRC50S12KF	500	120	29 x 9	1,94	10	
TRC60S12KF	600	120	29 x 9	2,12	5	
TRC80S12KF	800	120	29 x 9	2,48	5	

Originální šroubová svěrka z temperované litiny firmy BESSEY

Nejlépe jen originál



You Tube



Nezaměnitelný klasik

Často nás kopírují, nikdy nedoženou: Originální šroubové svěrky z temperované litiny firmy BESSEY jsou výrobek je nezaměnitelný díky jedinečné jakostní profilované tyči a charakteristickému ramenu z temperované litiny zesílené žebry. Vestavěná pojistka proti skluzu pak dbá o maximální bezpečnost. Proto jsou originální šroubové svěrky z temperované litiny už po desetiletí tak úspěšné. A ideální pro všechna použití, u kterých je potřebné pevné a nepružné upnutí.

Výhody na první pohled:

1 Vestavěná pojistka BESSEY proti uvolnění

Maximální stabilita sevření je zajištěna originální pojistkou BESSEY proti uvolnění. Závitový kolík umístěný v kluzném rameni zapadá při stažení svěrky do drážek ve vodící tyči. Tím se účinně zabrání uvolnění nebo sklouznutí sevřené svěrky.

2 Zesílená ramena z temperované litiny

Jak horní, tak i dolní rameno je vyrobeno z vysoce kvalitní temperované litiny. Vrstva práškové barvy chrání před korozi a charakteristický zvlněný profil ramene působí jako účinné zesílení proti torzním silám.

3 Kvalitní profilovaná vodící tyč

Profilovaná vodící tyč BESSEY z vlastní tažirny je optimalizována pro svěrky. Šestinásobné rýhování pak brání sesmeknutí svěrky.

4 Výměnná přitlačná destička

Přitlačnou destičku vřetene, lze velmi snadno, rychle a hlavně bez dalšího nářadí vyměňovat. To přináší ještě více pracovního komfortu.