

Lehké svěrky

Malá a snadno ovladatelná



Výhody na první pohled:

- 1 Upnutí s přesahem**
Pevné rameno a vodící tyč jsou vyrobeny tažením jakostní oceli z jednoho kusu. Pevné rameno ve tvaru písmene U umožňuje upnutí s přesahem až 20 mm.
- 2 Kluzný třmen**
Kluzný třmen je vyroben jako tlakový zinkový odlitek. Je lehký, stabilní a odolný proti zlomení.
- 3 Ochranné krytky**
Prostřednictvím ochranných krytek jsou efektivně chráněny zvláště citlivé povrchy materiálů. Pro všestranně šetrné upínání.



- Upínací síla až 1 500 N
- Upnutí s přesahem
- Se dvěma ochrannými krytkami
- Malá a dobře ovladatelná
- Lehká



Šroubová svěrka LMU z lehkého kovu

N ^o	←a→ mm	←b→ mm	←x→ mm	⚖ kg	📦 Ks	V1
LMU10/5	100	50	15 x 5	0,23	24	
LMU15/5	150	50	15 x 5	0,27	24	
LMU20/5	200	50	15 x 5	0,31	24	

Šroubová svěrka LMU z lehkého kovu v atraktivním prodejním kartonu. Obchodníkům dodáváme jen po balících jednotkách.

