





## GEN2 T-A® Drill Inserts





Y Series | Diameter Range: 9.5mm - 11.0mm (0.374" - 0.436")



HE



## HSS Inserts – Super Cobalt AM200 •

Insert					HSS Part No.	
$D_1$ mm	$D_1$ inch	Fractional Equivalent	$T_1$ mm		 Super Cobalt	 Super Cobalt - HE
9.50	0.3740	–	2.38		45YH-9.5	45YH-9.5 - HE
9.53	0.3750	3/8			45YH-9.5	
9.80	0.3860	W			45YH-386	
9.92	0.3906	25/64			45YH-390	
10.00	0.3937	–			45YH-10	45YH-10 - HE
10.20	0.4016	–			45YH-10.2	45YH-10.2 - HE
10.32	0.4063	13/32			45YH-0013	
10.50	0.4134	–			45YH-10.5	45YH-10.5 - HE
10.72	0.4219	27/64			45YH-.421	
10.80	0.4252	–			45YH-10.8	45YH-10.8 - HE
11.00	0.4331	–			45YH-11	45YH-11 - HE

## Standard •

Nabízí podstatné zvýšení míry životnosti nástroje

- Zlepšuje centrování, stabilitu vrtáku, tvorbu třísek, a snižuje vrtací síly
- Poskytuje hladší vylamování průchozí díry



## Vysoká pružnost (-HE)

- Vynikající utváření třísky v materiálech s velmi vysokou pružností/tažností a špatné podmínky pro utváření třísek
- Efektivní u strojů s nižším výkonem
- Příklad materiálu: nízkouhlíková ocel (není vhodné pro nerezovou ocel)



Inserts sold in quantities of 2

Coatings not listed above can be supplied as non-stocked standards.



	AM200® = 131H-XXXX

