





GEN2 T-A® Drill Inserts



Z Series | Diameter Range: 11.10mm - 12.95mm (0.437" - 0.510")



HE



HSS Inserts – Super Cobalt coat AM200

Insert				HSS Part No.		
D_1 mm	D_1 inch	Fractional Equivalent	T_1 mm		Super Cobalt	Super Cobalt - HE
11.11	0.4375	7/16	2.38		45ZH-0014	
11.46	0.4510	–			45ZH-.451	
11.50	0.4528	–			45ZH-11.5	45ZH-11.5 - HE
11.51	0.4531	29/64			45ZH-.453	
11.91	0.4688	15/32			45ZH-0015	
12.00	0.4724	–			45ZH-12	45ZH-12 - HE
12.30	0.4844	31/64			45ZH-.484	
12.50	0.4921	–			45ZH-12.5	45ZH-12.5 - HE
12.70	0.5000	1/2			45ZH-0016	
12.80					45ZH-12.8	45ZH-12.8 - HE

Standard •


Nabízí podstatné zvýšení míry životnost nástroje

- Zlepšuje centrování, stabilitu vrtáku, tvorbu třísek, a snižuje vrtací síly
- Poskytuje hladší vylamování průchozí díry



Vysoká pružnost (-HE)

- Vynikající utváření třísky v materiálech s velmi vysokou pružností/tažností a špatné podmínky pro utváření třísek
- Efektivní u strojů s nižším výkonem
- Příklad materiálu: nízkouhlíková ocel (není vhodné pro nerezovou ocel)



Coatings not listed above can be supplied as non-stocked standards.



Inserts sold in quantities of 2	
	
	AM200® = 131H-XXXX