





GEN2 T-A® Drill Inserts

0 Series | Diameter Range: 12.98mm - 17.65mm (0.511" - 0.695")



HSS Inserts – Super Cobalt

Series	Insert				HSS Part No.	Super Cobalt	Super Cobalt
	D ₁ mm	D ₁ inch	Fractional Equivalent	T ₁ mm			
0	13.00	0.5118	–	3.18			
	13.10	0.5156	33/64				
	13.49	0.5313	17/32				
	13.50	0.5315	–				
	13.89	0.5469	35/64				
	14.00	0.5512	–				
	14.29	0.5625	9/16				
	14.50	0.5709	–				
	14.68	0.5781	37/64				
	15.00	0.5906	–				
0.5	15.08	0.5938	19/32	3.18			
	15.48	0.6094	39/64				
	15.50	0.6102	–				
	15.88	0.6250	5/8				
	16.00	0.6299	–				
	16.27	0.6406	41/64				
	16.50	0.6496	–				
	16.67	0.6563	21/32				
	17.00	0.6693	–				
	17.07	0.6719	43/64				
17.46	0.6875	11/16					
17.50	0.6890	–					

NOTE: 0.5 series inserts fit into both 0 and 0.5 series holders. However, 0 series inserts ONLY fit into 0 series holders.

Destičky série 0,5 se vejdou do držáků série 0 i 0,5.
Destičky série 0 se vkládají pouze do držáků série 0.

Standard •

Nabízí podstatné zvýšení míry životnosti nástroje

- Zlepšuje centrování, stabilitu vrtáku, tvorbu třísek, a snižuje vrtací síly
- Poskytuje hladší vylamování průchozí díry



Vysoká pružnost (-HE)

- Vynikající utváření třísky v materiálech s velmi vysokou pružností/tažností a špatné podmínky pro utváření třísek
- Efektivní u strojů s nižším výkonem
- Příklad materiálu: nízkouhliková ocel (není vhodné pro nerezovou ocel)



Coatings not listed above can be supplied as non-stocked standards.

Inserts sold in quantities of 2

	AM200® = 131H-XXXX