



Generic representation

CCMT 16 05 08-UR 4235

Soustružnické břitové destičky CoroTurn® 107

ⓘ Existuje náhradní produkt [CCMT 16 05 08-UR 4335](#)

ISO: CCMT 16 05 08-UR 4235

EAN: 12422756

Označení materiálu: 5723866

ANSI: CCMT 542-UR

4235

Počet balení: 10

ISO: [CCMT 16 05 08-UR 4335](#)

EAN: 7323221185831

ANSI: [CCMT 542-UR 4335](#)

Označení materiálu: 7080766

Replacement info: Jiná nástrojová třída vs. originální produkt – zkontrolujte prosím řeznou rychlost.

P ap 3 mm(1-5)
fn 0.35 mm/r(0.15-0.5)
vc 200 m/min(275-175)

Třídění materiálu úroveň 1 (TMC1ISO)

P

Typ operace (CTPT)

Roughing

Kód způsobu upevnění destičky (IFS)

3

Průměr upevňovacího otvoru (D1)

5,5 mm

Velikost a tvar destičky (CUTINTSIZESHAPE)	CC1605
Počet břitů (CEDC)	2
Průměr vepsané kružnice (IC)	15,875 mm
Kód tvaru břitové destičky (SC)	C
Účinná délka břitu (LE)	15,32 mm
Poloměr rohu (RE)	0,794 mm
Přítomnost hladicího břitu (WEP)	false
Orientace (HAND)	N
Třída (GRADE)	4235
Základní materiál (SUBSTRATE)	HC
Povlak (COATING)	CVD TiCN+Al ₂ O ₃ +TiN
Tloušťka destičky (S)	5,556 mm
Hlavní úhel hřbetu (AN)	7 deg
Hmotnost prvku (WT)	0,016 kg
Release date (ValFrom20)	2009-02-12
Identifikace vydaného balíku (RELEASEPACK)	09.1