

DNMG 11 04 08-PF 4325

Soustružnické břitové destičky T-Max® P

Katalogová cena: **415.00 CZK**

Dostupné



Generic representation

ⓘ Existuje náhradní produkt [DNMG 11 04 08-PF 4425](#)

ISO: DNMG 11 04 08- PF 4325 EAN: 26433967

ANSI: DNMG 332-PF

Označení materiálu: 4325
6433967

Počet balení: 10

ISO: [DNMG 11 04 08-PF 4425](#)

EAN: 7323225047654

ANSI: [DNMG 332-PF 4425](#)

Označení materiálu: 7860797

Replacement info: Jiná nástrojová třída vs. originální produkt – zkontrolujte prosím řeznou rychlost.

P a_p 0.4 mm(0.3-1.5)
 f_n 0.23 mm/r(0.12-0.46)
 vc 345 m/min(385-280)

K a_p 0.4 mm(0.3-1.5)
 f_n 0.23 mm/r(0.12-0.46)
 vc 220 m/min(265-160)

Třídění materiálu úroveň 1 (TMC1ISO)

P K

Typ operace (CTPT)

Finishing

Kód způsobu upevnění destičky (IFS)

2

Průměr upevňovacího otvoru (D1)	3,81 mm
Velikost a tvar destičky (CUTINTSIZESHAPE)	DN1104
Počet břitů (CEDC)	4
Průměr vepsané kružnice (IC)	9,525 mm
Kód tvaru břitové destičky (SC)	D
Účinná délka břitu (LE)	10,828 mm
Poloměr rohu (RE)	0,794 mm
Přítomnost hladicího břitu (WEP)	false
Orientace (HAND)	N
Třída (GRADE)	4325
Základní materiál (SUBSTRATE)	HC
Povlak (COATING)	CVD TiCN+Al2O3+TiN
Tloušťka destičky (S)	4,762 mm
Hlavní úhel hřbetu (AN)	0 deg
Hmotnost prvku (WT)	0,006 kg
Release date (ValFrom20)	2013-09-24
Identifikace vydaného balíku (RELEASEPACK)	13.2