



Generic representation

DNMG 11 04 08-QM 1115

Soustružnické břitové destičky T-Max® P

Katalogová cena: **384.00 CZK**

Dostupné

ISO: DNMG 11 04 08- QM 1115	EAN: 12386640
	ANSI: DNMG 332-QM
Označení materiálu: 5731073	1115
Počet balení: 10	

M a_p 1.5 mm(0.15-4)
 f_n 0.25 mm/r(0.1-0.4)
 vc 155 m/min(215-120)

S a_p 2 mm(0.8-3)
 f_n 0.18 mm/r(0.15-0.25)
 vc 60 m/min(65-50)

Třídění materiálu úroveň 1 (TMC1ISO)	M S
Typ operace (CTPT)	Medium
Kód způsobu upevnění destičky (IFS)	2
Průměr upevňovacího otvoru (D1)	3,81 mm
Velikost a tvar destičky (CUTINTSIZESHAPE)	DN1104
Počet břitů (CEDC)	4
Průměr vepsané kružnice (IC)	9,525 mm
Kód tvaru břitové destičky (SC)	D

Účinná délka břitu (LE)	10,828 mm
Poloměr rohu (RE)	0,794 mm
Přítomnost hladicího břitu (WEP)	false
Orientace (HAND)	N
Třída (GRADE)	1115
Základní materiál (SUBSTRATE)	HC
Povlak (COATING)	PVD TiAlN+TiAlN
Tloušťka destičky (S)	4,762 mm
Hlavní úhel hřbetu (AN)	0 deg
Hmotnost prvku (WT)	0,007 kg
Release date (ValFrom20)	2009-01-20
Identifikace vydaného balíku (RELEASEPACK)	09.1