

# N331.1A-04 35 05H-ML2040



Generic representation

Břítové destičky pro kotoučové frézy CoroMill® 331

Katalogová cena: **481.00 CZK**

Není skladem

ⓘ Existuje náhradní produkt [N331.1A-043505E-L30 2040](#)

ISO: N331.1A-04 35  
05H-ML2040

EAN: 11162362

ANSI: N331.1A-04 35

Označení materiálu:  
5738456

05H-ML2040

Počet balení: 10

ISO: [N331.1A-043505E-L30 2040](#)

EAN: 7323221987466

ANSI: [N331.1A-043505E-L30 2040](#)

Označení materiálu: 7295647

Replacement info: Jiná geometrie vs. originální – zkontrolujte prosím posuv.

**P** fz 0.12 mm(0.04-0.18)  
vc 235 m/min(245-225)

**M** fz 0.12 mm(0.04-0.18)  
vc 140 m/min(145-135)

Třídění materiálu úroveň 1 (TMC1ISO)

P M S

Typ operace (CTPT)

Light

Kód způsobu upevnění destičky (IFS)	3
Průměr upevňovacího otvoru (D1)	2,6 mm
Velikost a tvar destičky (CUTINTSIZESHAPE)	CoroMill 331 -04
Počet břitů (CEDC)	4
Šířka břitové destičky (W1)	9,5 mm
Kód tvaru břitové destičky (SC)	L
Účinná délka břitu (LE)	4,6 mm
Maximální hloubka řezu (APMX)	4,6 mm
Délka hladicího břitu (BS)	0,4 mm
Poloměr rohu (RE)	0,5 mm
Úhel hlavního břitu nástroje (KRINS)	90 deg
Orientace (HAND)	N
Třída (GRADE)	2040
Základní materiál (SUBSTRATE)	HC
Povlak (COATING)	CVD TiCrN+Al2O3+TiN
Tloušťka destičky (S)	3,5 mm
Hmotnost prvku (WT)	0,002 kg
Release date (ValFrom20)	1999-08-16