

## N331.1A-05 45 08H-ML2040



Generic representation

Břitové destičky pro kotoučové frézy CoroMill® 331

Katalogová cena: 481.00 CZK

Není skladem

ⓘ Existuje náhradní produkt [N331.1A-054508E-L30 2040](#)

ISO: N331.1A-05 45  
08H-ML2040

EAN: 11162373

ANSI: N331.1A-05 45

Označení materiálu:  
5737251

08H-ML2040

Počet balení: 10

ISO: [N331.1A-054508E-L30 2040](#)

EAN: 7323221987497

ANSI: [N331.1A-054508E-L30 2040](#)

Označení materiálu: 7295680

Replacement info: Jiná geometrie vs. originální – zkontrolujte prosím posuv.

P fz 0.12 mm(0.04-0.18)  
vc 235 m/min(245-225)

M fz 0.12 mm(0.04-0.18)  
vc 140 m/min(145-135)

Třídění materiálu úroveň 1 (TMC1ISO)

P M S

Typ operace (CTPT)

Light

Kód způsobu upevnění destičky (IFS)	3
Průměr upevňovacího otvoru (D1)	2,9 mm
Velikost a tvar destičky (CUTINTSIZESHAPE)	CoroMill 331 -05
Počet břitů (CEDC)	4
Šířka břitové destičky (W1)	9,5 mm
Kód tvaru břitové destičky (SC)	L
Účinná délka břitu (LE)	5,7 mm
Maximální hloubka řezu (APMX)	5,7 mm
Délka hladicího břitu (BS)	1,2 mm
Poloměr rohu (RE)	0,8 mm
Úhel hlavního břitu nástroje (KRINS)	90 deg
Orientace (HAND)	N
Třída (GRADE)	2040
Základní materiál (SUBSTRATE)	HC
Povlak (COATING)	CVD TiCrN+Al2O3+TiN
Tloušťka destičky (S)	4,45 mm
Hmotnost prvku (WT)	0,003 kg
Release date (ValFrom20)	1999-08-16