

## N331.1A-11 50 08H-PL4240

Břítové destičky pro kotoučové frézy CoroMill® 331

Katalogová cena: **544.00 CZK**

Není skladem



*Generic representation*

ⓘ *Existuje náhradní produkt* [N331.1A-11 50 08H-PL4340](#)

ISO: N331.1A-11 50  
08H-PL4240

EAN: 12105645

ANSI: N331.1A-11 50

Označení materiálu:  
5738561

08H-PL4240

Počet balení: 10

ISO: [N331.1A-11 50 08H-PL4340](#)

EAN: 7323223719911

ANSI: [N331.1A-11 50 08H-PL4340](#)

Označení materiálu: 7564558

Replacement info: Jiná nástrojová třída vs. originální produkt – zkontrolujte prosím řeznou rychlost.

**P** fz 0.12 mm(0.04-0.18)  
vc 270 m/min(285-260)

**M** fz 0.12 mm(0.04-0.18)  
vc 215 m/min(230-205)

Třídění materiálu úroveň 1 (TMC1ISO)

P M K

Typ operace (CTPT)

Light

Kód způsobu upevnění destičky (IFS)

3

Průměr upevňovacího otvoru (D1)	4,6 mm
Velikost a tvar destičky (CUTINTSIZESHAPE)	CoroMill 331 -11
Počet břitů (CEDC)	4
Šířka břitové destičky (W1)	11,5 mm
Kód tvaru břitové destičky (SC)	L
Účinná délka břitu (LE)	10,7 mm
Maximální hloubka řezu (APMX)	10,7 mm
Délka hladicího břitu (BS)	1,2 mm
Poloměr rohu (RE)	0,8 mm
Úhel hlavního břitu nástroje (KRINS)	90 deg
Orientace (HAND)	N
Třída (GRADE)	4240
Základní materiál (SUBSTRATE)	HC
Povlak (COATING)	CVD TiCN+Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +TiN
Tloušťka destičky (S)	4,95 mm
Hmotnost prvku (WT)	0,007 kg
Release date (ValFrom20)	2006-01-02