


## TNMG 22 04 12-PM 4215

Soustružnické břitové destičky T-Max® P

Katalogová cena: **469.00 CZK**

Není skladem



Generic representation

ⓘ *Existuje náhradní produkt* [TNMG 22 04 12-PM 4415](#)

ISO: TNMG 22 04 12-  
PM 4215

EAN: 12229221

ANSI: TNMG 433-PM

Označení materiálu:  
5754385

4215

Počet balení: 10

ISO: [TNMG 22 04 12-PM 4415](#)

EAN: 7323225045926

ANSI: [TNMG 433-PM 4415](#)

Označení materiálu: 7860577

Replacement info: Jiná nástrojová třída vs. originální produkt – zkontrolujte prosím řeznou rychlost.

**P** ap 4 mm(0.8-6.6)  
fn 0.35 mm/r(0.18-0.6)  
vc 405 m/min(510-315)

Třídění materiálu úroveň 1 (TMC1ISO)

P M K

Typ operace (CTPT)

Medium

Kód způsobu upevnění destičky (IFS)

2

Průměr upevňovacího otvoru (D1)	5,156 mm
Velikost a tvar destičky (CUTINTSIZESHAPE)	TN2204
Počet břitů (CEDC)	6
Průměr vepsané kružnice (IC)	12,7 mm
Kód tvaru břitové destičky (SC)	T
Účinná délka břitu (LE)	20,797 mm
Poloměr rohu (RE)	1,191 mm
Přítomnost hladicího břitu (WEP)	false
Orientace (HAND)	N
Třída (GRADE)	4215
Základní materiál (SUBSTRATE)	HC
Povlak (COATING)	CVD TiCN+Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +TiN
Tloušťka destičky (S)	4,762 mm
Hlavní úhel hřbetu (AN)	0 deg
Hmotnost prvku (WT)	0,012 kg
Release date (ValFrom20)	2007-09-10
Identifikace vydaného balíku (RELEASEPACK)	07.2