


TPMT 16 T3 04-PM 4325

Břítové destičky CoroTurn® 111 pro soustružení

Katalogová cena: **411.00 CZK**

Dostupné



Generic representation

ⓘ *Existuje náhradní produkt [TPMT 16 T3 04-PM 4425](#)*

ISO: TPMT 16 T3 04-
PM 4325

EAN: 26434048

ANSI: TPMT 3(2.5)1-

Označení materiálu:
6434048

PM 4325

Počet balení: 10

ISO: [TPMT 16 T3 04-PM 4425](#)

EAN: 7323225783996

ANSI: [TPMT 3\(2.5\)1-PM 4425](#)

Označení materiálu: 8019510

Replacement info: Jiná nástrojová třída vs. originální produkt – zkontrolujte prosím řeznou rychlost.

P ap 1.5 mm(0.3-3.2)
fn 0.15 mm/r(0.08-0.23)
vc 365 m/min(390-335)

K ap 1.5 mm(0.3-3.2)
fn 0.15 mm/r(0.08-0.23)
vc 240 m/min(275-205)

Třídění materiálu úroveň 1 (TMC1ISO)

P K

Typ operace (CTPT)

Medium

Kód způsobu upevnění destičky (IFS)

3

Průměr upevňovacího otvoru (D1)	4,4 mm
Velikost a tvar destičky (CUTINTSIZESHAPE)	TP16T3
Počet břitů (CEDC)	3
Průměr vepsané kružnice (IC)	9,525 mm
Kód tvaru břitové destičky (SC)	T
Účinná délka břitu (LE)	16,098 mm
Poloměr rohu (RE)	0,397 mm
Přítomnost hladicího břitu (WEP)	false
Orientace (HAND)	N
Třída (GRADE)	4325
Základní materiál (SUBSTRATE)	HC
Povlak (COATING)	CVD TiCN+Al2O3+TiN
Tloušťka destičky (S)	3,969 mm
Hlavní úhel hřbetu (AN)	11 deg
Hmotnost prvku (WT)	0,004 kg
Release date (ValFrom20)	2013-09-24
Identifikace vydaného balíku (RELEASEPACK)	13.2