


TCMT 11 03 04-PM 4325

Soustružnické břitové destičky CoroTurn® 107

Katalogová cena: **310.00 CZK**

Dostupné



Generic representation

ⓘ *Existuje náhradní produkt [TCMT 11 03 04-PM 4425](#)*

ISO: TCMT 11 03 04-PM 4325

EAN: 26434038

ANSI: TCMT 221-PM

Označení materiálu: 6434038

4325

Počet balení: 10

ISO: [TCMT 11 03 04-PM 4425](#)

EAN: 7323225050234

ANSI: [TCMT 221-PM 4425](#)

Označení materiálu: 7861066

Replacement info: Jiná nástrojová třída vs. originální produkt – zkontrolujte prosím řeznou rychlost.

P ap 1.2 mm(0.3-2.2)
fn 0.13 mm/r(0.06-0.19)
vc 375 m/min(390-350)

K ap 1.2 mm(0.3-2.2)
fn 0.13 mm/r(0.06-0.19)
vc 250 m/min(285-225)

Třídění materiálu úroveň 1 (TMC1ISO)

P K

Typ operace (CTPT)

Medium

Kód způsobu upevnění destičky (IFS)

3

Průměr upevňovacího otvoru (D1)	2,8 mm
Velikost a tvar destičky (CUTINTSIZESHAPE)	TC1103
Počet břitů (CEDC)	3
Průměr vepsané kružnice (IC)	6,35 mm
Kód tvaru břitové destičky (SC)	T
Účinná délka břitu (LE)	10,34 mm
Poloměr rohu (RE)	0,397 mm
Přítomnost hladicího břitu (WEP)	false
Orientace (HAND)	N
Třída (GRADE)	4325
Základní materiál (SUBSTRATE)	HC
Povlak (COATING)	CVD TiCN+Al2O3+TiN
Tloušťka destičky (S)	3,175 mm
Hlavní úhel hřbetu (AN)	7 deg
Hmotnost prvku (WT)	0,002 kg
Release date (ValFrom20)	2013-09-24
Identifikace vydaného balíku (RELEASEPACK)	13.2