


VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY PRO FRÉZOVÁNÍ
VYMNENITELNÉ REZNÉ DOŠŤIČKY PRE FRÉZOVANIE

XOEN 12 NH




Velikost Velkosť	l	s	c x 45°	a	a _{p max}	
12T304ZZ	12,000	4,000	-	10,80	0,76	
12T308ZZ	12,000	4,000	-	10,10	0,76	
12T3AZZ0	12,000	4,000	0,80	10,00	0,76	

Všechny rozměry v [mm]. / Všetky rozmery v [mm].

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 88

Geometrie Geometria	ISO	Materiály										Rádus	Posuv na zub		Hĺbka rezu Hloubka řezu	
		D720										r_{ε}	f_{min}	f_{max}	$a_{p\ min}$	$a_{p\ max}$
	XOEN 12T304ZZNH	■										0,4	0,05	0,25	0,1	0,8
	XOEN 12T308ZZNH	■										0,8	0,05	0,25	0,1	0,8
	XOEN 12T3AZZ08NH	□											0,05	0,25	0,1	0,8

XP-FM



Velikost Velkosť	d	s				
16	16,000	2,000				
20	20,000	2,500				
25	25,000	3,170				
32	32,000	4,000				

Všechny rozměry v [mm]. / Všetky rozmery v [mm].

Nástroje viz str. / Nástroje vid' str.: 140, 142

Geometrie Geometria	ISO	Materiály												Rádus	Posuv na zub		Hĺbka rezu Hloubka řezu	
		M8310	M8345	8230										r_ε	f_{min}	f_{max}	a_{pmin}	a_{pmax}
	XP 16ER-FM	■	■	■											0,05	0,10	0,5	8,0
	XP 20ER-FM	■	■	■											0,07	0,12	0,5	10,0
	XP 25ER-FM	■	■	■											0,07	0,12	0,3	12,5
	XP 32ER-FM	■	■	■											0,10	0,18	0,5	16,0