



D HSC Vollradiusfräser kurz, Zweischneider,

Einsatzbereich:
HSC Hochleistungswerkzeuge für den Werkzeug und Formenbau. Für hochlegierte und gehärtete Materialien.



E HSC ballnose end mill, short series, two flutes,

Range of application:
HSC high-performance tools for tool and mold making. For high-alloy and hardened materials.



CZ HSC válcové kopírovací frézy, krátké provedení, 2 břity

Rozsah použití:
Vysokovýkonné nástroje HSC pro výrobu nástrojů a forem. Pro vysoce legované a kalené materiály.

RS=±0,005 mm



KUPRAOUR

d1 _{e8} mm	d2 _{h5} mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	R mm	Z	Code 7060 Art.-Nr.
3	6	57	4	9	1,5	2	0 7060003001.00
4	6	57	5	12	2	2	0 7060004001.00
5	6	57	6	15	2,5	2	0 7060005001.00
6	6	57	7	20	3	2	0 7060006001.00
8	8	63	9	26	4	2	0 7060008001.00
10	10	72	11	31	5	2	0 7060010001.00
12	12	83	12	37	6	2	0 7060012001.00
16	16	92	16	43	8	2	0 7060016001.00